

BATRO STONE s.r.o., K Nádraží 77/13, Satalice, Praha 9, 19015

Specifikace

Betonové jednovrstvé prvky **Hargo** jsou vyráběny technologií vybrolití. Tvaru se dosahuje v technologicky upravených formách na bázi cementu a plniva – z čistého přírodního drceného kamene, modifikované ekologicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami a pigmenty.

Betonové prvky jsou vyráběny, sledovány a kontrolovány dle technických specifikací výrobku.

Použití

Umístění jako vzpomínka a symbolický pomníček, náhrobek na zahradu a animální hřbitov a jiné vhodné prostranství.

Přednosti

Vzhledem k tomu, že se jedná o výrobky převážně ruční výroby, je dosaženo originality každého prvku. Probarvení, odstíny barev a kresba je dosažena náhodným procesem a nelze jí již nikdy přesně zopakovat.

Použití kvalitní vstupní suroviny při výrobě a zpracování každého výrobku, zajišťují velmi vysokou kvalitu výrobku - vysokou pevnost a odolnost povětrnostním vlivům, mrazuvzdornost a odolnost proti působením vody.

Tolerance

Vzhledem k použitým materiálům, náročnosti výroby a charakteru zboží a výsledném vzhledu, mohou prvky vykazovat rozměrové či tvarové nepřesnosti.

Doplňující informace

Rozdíly v barvě a struktuře prvků mohou být způsobeny odlišnostmi v odstínech a vlastnostech surovin a odlišnostmi při tvrdnutí, kterých se výrobce nemůže vyvarovat a proto nejsou považovány za významné. Rozdíly v kresbě probarvení, odstínech a intenzity probarvení jsou zcela náhodné, což vytváří každý prvek originálním.

Obvyklý povrch betonu

Povrch výrobků (dílů) musí být bez větších dutin, pórů a štěrkových hnízd. Velikost vzduchových pórů na povrchu betonového dílce se může pohybovat okolo 3 mm, ojediněle i 5 mm. Celková plocha míst s dutinami a hnízdy nesmí převyšovat 5 % celkového povrchu dílce. Výrobce používá pro vyspravení dutin, pórů a štěrkových hnízd na povrchu betonových dílců - správkové hmoty. Tyto správkové hmoty se mohou barevně lišit od barvy betonového povrchu. Stejnorodost není možné 100 % zaručit, a proto tyto rozdíly nelze považovat za závadu a nelze je tak reklamovat.

Lakovaný povrch

Výrobky jsou lakovány kvalitním uzavíracím lakem, který zvýrazňuje barvy a chrání výrobek proti povětrnostním vlivům. Lakovaný povrch postupem času ztrácí lesk a objevují se na povrchu mikro trhlinky, které vytvářejí na povrchu z blízka viditelné mapy – zmatnění a trhlinky v laku nelze reklamovat. I přes veškerou pečlivost se v různých místech může objevit stékanec laku a případně malá nenalakovaná místa, kterých se výrobce nemůže vyvarovat a nemají vliv na kvalitu výrobku, proto nejsou považovány za významné a nelze je reklamovat. Na lakovaný povrch nepokládejte ostré, nebo hrubé předměty, které by mohli lakovaný povrch poškodit.

Expedice

V závislosti na exkluzivitě výrobků, mohou být jednotlivé výrobky chráněny Mirelonem. Výrobky mohou být expedovány v kartonových krabicích a mohou obsahovat také polystyrénovou výplň.

Podklad

Podklad je nutné volit zpevněný, zhuťněný a vodorovný. Samotný podklad musí být rovný a uzpůsobený tak, aby zatížení od prvků bylo do podkladní konstrukce roznášeno rovnoměrně.

Instalace

Při montáži prvků pomocí spojovacích materiálů, je nutné použít přiměřené síly tak, aby nedošlo k poškození výrobku. Instalaci provádějte podle platného návodu na instalaci, který je přiložen k výrobku a je volně k dispozici ke stažení na adrese <http://www.batrostone.cz/ke-stazeni/>

Společně s výrobkem **Hargo** jsou dodávány jako příslušenství 2 ks kotvících trnů (závitové tyče s podélnými plíšky). Ve spodní části náhrobku, pomníčku jsou připraveny dva otvory se závitěm. Kotvící trny se závitě se do těchto otvorů našroubují, není zapotřebí žádného nářadí – použijte pouze přiměřenou sílu. Následně se našroubované kotvící trny ukotví - zapustí do země, tak aby spodní část výrobku byla v úrovni terénu. Pro pevnější stabilitu lze kotvící trny do země zabetonovat. Tímto se taktéž stíží a zkomplikuje případné odcizení Vašeho náhrobku, pomníčku.

Údržba

Betonový prvek chraňte před nepřiměřeným mechanickým poškozením, především u lakovaných prvků. Vyvarujte se poškození výrobku nebo znečištění ropnými a chemickými látkami. Lakovaný povrch omývejte vodou, nebo neagresivními čistícími prostředky.

Upozornění

Údaje v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace o výrobku a jeho použití, které odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Odchyly se mohou vyskytnout v závislosti na způsobu práce, podkladu a povětrnostních vlivech. V případě potřeby žádejte naší technickou a poradenskou službu.

Platnost

Toto vydání je platné od 08/2016. BATRO STONE s.r.o. K Nádraží 77/13, Satalice, Praha 9, 19015

www.batrostone.cz

